



Candyled propose une gamme de linéaire à LED qui exploite pleinement son savoir-faire technologique. Adaptés à des environnements intérieurs, ces luminaires sont adaptés pour des fixations en applique ou en suspension et assurent un éclairage esthétique et homogène.

Les différents modules s'emboîtent les uns aux autres sans outillage et se connectent directement sur le 230V en début de ligne permettant une mise en œuvre très simple pour les installateurs pour réaliser des lignes continues de grande longueur.

Au-delà des produits existants, Candyled propose une offre de luminaires sur-mesure permettant de répondre à vos besoins spécifiques.

Applications

- Grandes surfaces
- Chaines de magasins
- Centres commerciaux
- Entrepôts
- Universités

Avantages

- Efficacité lumineuse du système : 150 lumens/W
- Indice de protection : IP20
- Indice de protection contre les chocs mécanique : IK05
- Protection contre les surtensions : 3KV
- Durée de vie : 50 000 H+
- Garantie : 5ans
- Facilité d'installation





Caractéristiques

Tension secteur	100-265V AC 50Hz
Technologie LED	SMD
Puissance	40W
Dimmabilité	Non (en option)
Protection contre les surtensions	3KV
Efficacité Lumineuse	150Lumens/W
Flux Lumineux	6 000 Lumens
Température de couleur	3 000K - 4 000K - 6 500K Warm White - Neutral White - Cold White
Indice de rendu des couleurs	>=80
Degré de résistance aux chocs	IK05
Indice de protection IP	IP20
Durée de vie	50 000H+
Température de fonctionnement	-10°C à +50°C

Matériaux

Matériaux Housing	Aluminium avec revêtement
Cache	Polycarbonate

Schema dimensionnel (mm)



Longueur (mm) : 1532 / Largeur (mm) : 61 / Hauteur (mm) : 53



Adresse : Immeuble 3s, Rue Abou Hamed El Ghazeli, Montplaisir, Tunis Tunisie



contact@candyled.com

Tél. : +216 71 120 210

Fax : + 216 70 200 902



www.candyled.com